
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

02.10. Lábazat és talajon fekvő padló csatlakozása. EXPERT lábazat, expandált PS hab padló hőszigetelés. Homlokzati bevonatrendszer felületképzés



A lábazat javasolt rétegrendje

Kavicsfeltöltés tömörítve
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (3-4 cm)
Teherhordó vasbeton lábazati gerenda
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-6 cm)
Erősített homlokzati bevonatrendszer

A padló javasolt rétegrendje

Tervezett hidegpadló burkolat
Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)
Esztrich (legalább 5 cm vastag)
AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez
AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelés (3-6 cm)
Talajnedvesség elleni szigetelés, a homlokzati síkig vezetve
Szigetelés alatti aljzatbeton (6 cm vastag, C.8)
Tömörített homokos kavics legalább 10 cm vastagságban
Rétegesen tömörített földvisszatöltés