
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

02.13. Lábazat és talajon fekvő padló csatlakozása. Bejárati ajtó részlete. EXPERT lábazat, expandált PS hab padló hőszigetelés



A talpgerendánál javasolt rétegrend

Tömörített kavicsfeltöltés
Monolit vasbeton talpgerenda
Talajnedvesség elleni szigetelés (küszöb elé felvezetve)
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-6 cm)
Földvisszatöltés rétegesen tömörítve

Rétegrendi javaslat padlón

Tervezett hidegpadló burkolat
Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)
Aljzatbeton (5 cm vastag, C.10 minőségű)
AUSTROTHERM PE fólia technológiai szigetelés
AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelés (5-10 cm)
Talajnedvesség elleni szigetelés, a talpgerenda külső síkjáig vezetve
Szigetelés alatti aljzatbeton (6 cm vastag, C.8 minőségű)
Tömörített homokos kavics, legalább 10 cm vastagságban
Rétegesen tömörített földvisszatöltés