9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

04.10. Homlokzati fal és magastető csatlakozása. EXPERT fal- és expandált PS hab tető hőszigetelés.

A tetőtérnél javasolt rétegrend (belülről kifelé)

Szarufákra rögzített alul gyalult csaphornyos deszka burkolat
PE fólia párafékező réteg
AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés (12-16 cm)
Páraáteresztő alátét héjazat
Ellenléc (5/10 cm)
Tetőfedést tartó lécezés
Kiselemes tetőfedés

A homlokzaton javasolt rétegrend

Belső vakolat, vagy tervezett falburkolat
Falazat (illetve koszorú)
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-8 cm)
Burkolótégla falazat

A padló javasolt rétegrendje

Parketta panel burkolat
KORPLAST extrudált polipropilén hab alátétréteg
Úsztatott aljzatbeton (5 cm, C.10 minőségű)
AUSTROTHERM PE fólia technológiai szigetelés
AUSTROTHERM AT-L2 (AT-L4) lépéshangszigetelés
Gerendás-béléstestes födém
Belső mennyezeti vakolat

