
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

04.22. Tetőtér utólagos hőszigetelése. Expandált PS hab hőszigetelés. Gipszkarton belső burkolat

A tetőtérnél javasolt rétegrend (bentről kifelé)

Tervezett gipszkarton falburkolat tartólécvázon
PE fólia párafékező réteg
AUSTROTHERM AT-N 70 (7-10 cm) utólagos hőszigetelés a szarufákra rögzítve
Nádazás és vakolat (vagy eredeti burkolat)
Magas tető régi hőszigetelése szarufák között
Átszellőztetett légréteg (legalább 4 cm)
alátéthéjazat szarufák felett
Ellenléc és tetőfedést tartó lécezés
Kiselemes tetőfedés



A homlokzaton javasolt rétegrend

Belső vakolat, vagy tervezett falburkolat
Meglévő falazat
Régi homlokzati vakolat kijavítva
AUSTROTHERM AT-H 80 hőszigetelés
Homlokzati bevonatrendszer

A padlón javasolt rétegrend

Szőnyegpadló vagy szalagparketta
AUSTROTHERM lépéshangszigetelő szárazpadló
Gerendás-béléstestes födém
Belső mennyezeti vakolat