
AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.14. Egyenes rétegrendű parkolótető. Falszegély részlete. Expandált PS hab



A lábazat javasolt rétegrendje

AUSTROTHERM XPS-20 építőlemez védelemmel
Polipropilén filc elválasztó réteg
Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
Polipropilén filc elválasztó réteg
Monolit vasbeton szerkezet

A tető javasolt rétegrendje

Fagyálló beton járólapok
Bazalt zúzalék ágyazó-szivárgó réteg
Elválasztó polipropilén filcréteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(széleken mechanikai rögz.)
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
(gőznyomást kiegyenlítő)
AUSTROTHERM AT-N 200 hőszigetelés (10-16 cm)
Páravédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint,
a széleken felhajtva rögzítve
AUSTROTHERM AT-KA könnyűbeton lejtésképző réteg
Vasbeton lemez födém
Belső mennyezeti vakolat