

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

födém rétegrend


- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38** Pincetégla
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- feltöltés rétegesen tömörítve

alacsony hőszigetelési igény esetén

POROTHERM 38 Pincetégla



- | | | |
|--|---|--|
| <p>R4</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia/parketta padlóburkolat - ragasztó - padlókiegyenlítés - aljzatbeton (min. 5 cm) - technológiai szigetelés | <p>R5</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~7 cm) - technológiai szigetelés | <p>R6</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 5 cm) - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm) |
|--|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>1. technológiai habarcssterítés</p> <p>2. bitumenes lemez</p> <p>3. kiegészítő hálós vasalás</p> <p>4. felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)</p> | <p>5. szerelő hab</p> <p>6. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg</p> <p>7. falazóhabarcs</p> <p>8. dilatációs szalag</p> |
|--|---|

Megjegyzés: talajnedvesség elleni védelem
Az épület helyiségeinek padlószintjét az alkalmazandó rétegrendek függvényében a tervező határozza meg.