


R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

 kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

3. vakolható táblás
hőszigetelés

4. vékonyvakolat

üvegszövet erősítéssel

5. pontheesztett tűzhorg.
fém rabicháló

6. bitumenes lemez

7. technológiai
habarcskiegyenlítés

8. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve

9. 2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10. kiegyenlítés,
max. 20 mm
habarcsréteg

11. szerelő hab