

POROTHERM 30 N+F

általános rendeltetésű
falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

POROTHERM
M-25 áthidaló

2.

1.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 N+F

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

kültéri ablaknyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

2.

extrudált polisztirol hőszigetelés

3.

víz- és fűzésálló rétegelt
falemez perforált fémszalaggal

4.

zárléc perforált
fémszalaggal rögzítve

5.

rögzítő tárcsa
méretezett rozsdamentes
acél tartókonzol
függesztő kengyellel

7.

bitumenes lemez

8.

technológiai
habarcskiegyenlítés

9.

rozsdamentes acél
rögzítőpálca

10.

beltéri ablaknyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

11.

vakolati dilatáció

12.

kiegyenlítés, max.
20 mm habarcsréteg