

POROTHERM

44 Thermo Rapid

POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

 - belső vakolat (1⁵ cm)
 - **POROTHERM** 44 Thermo Rapid
 - külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Rapid

POROTHERM

M-25 áthidaló

POROTHERM

44 Thermo Rapid

POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Rapid Dryfix extra ragasztóhab

földem rétegrend

 - padlóburkolat változatok
 (R1 v. R2 v. R3)
 - betonacélháló erősítésű
 felbeton (4 - 7 cm)
 - **POROTHERM** földémszerkezet
 - vakolat (1⁵ cm)

R1

 - kerámia/parketta padlóburkolat
 - ragasztó és padlókiegnyelés
 - aljzatbeton (min. 5 cm)
 - technológiai szigetelés
 - lépéshangszigetelés

R2

 - kerámia padlóburkolat
 - flexibilis ragasztó
 - fűtőbeton (~ 7 cm)
 - technológiai szigetelés
 - PE hab + hőtükör (2 cm)
 - lépéshangszigetelés

R3

 - kerámia padlóburkolat
 - flexibilis ragasztó
 - fűtőbeton (~ 5 cm)
 - "pogácsás" expandált formahabosított
 polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
 - lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

2. kültéri ablakkönyöklő,
 a gyártó előírása szerint
 elhelyezve

3. vakolható táblás
 hőszigetelés

4. vékonyvakolat
 üvegszövet erősítéssel

5. ponthegesztett tűzihorg.
 fém rabicháló

6. bitumenes lemez

7. technológiai
 habarcskiegnyelés

8. beltéri ablakkönyöklő,
 a gyártó előírása szerint

9. 2 réteg vékonyvakolat
 üvegszövet erősítéssel

10. szerelő hab

11. kiegnyelés, max. 20 mm
 habarcsréteg