

POROTHERM
44 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-Therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM
30 X-therm Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM
M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM
44 X-therm Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil
kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
2. vakolható táblás
hőszigetelés

4. vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel
5. ponthegeesztett tűzihorg.
fém rabicháló
6. bitumenes lemez

7. technológiai
habarcskiegnyelés
8. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
9. 2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10. kiegnyelés, max. 20 mm
habarcsréteg
11. szerelő hab