


attikafal rétegrendő

- lengőszegély lábazati védelem
- szűrő filc (geotextil)
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
- elválasztó filc (geotextil)
- extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- párafékező fólia
- vasbeton attikafal
- vakolható táblás hőszigetelés (13 cm)
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

lapostető rétegrendő

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- bazalt zuzalék (min. 5 cm)
- szűrő filc (geotextil)
- szigetelést védő réteg (kemény PVC)
- műanyag csapadékvíz szig. (PVC)
- elválasztó filc (geotextil)
- lejtést adó lépésálló polisztirol hőszigetelés, ("v" cm)
- elválasztó réteg
- párafékező fólia (PVC)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

külső fal rétegrendő

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

1.	technológiai habarcskiegyenlítés	4.	rögzítő tárcsa	7.	fémlemez fedés	10.	vakolati dilatáció
2.	bitumenes lemez	5.	fóliabádog vagy fémszalag rögzítés	8.	lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés	11.	fóliabádog
3.	ponthegesztett, tűzihorganyzott fém rabicháló	6.	deszka lezárás	9.	deszkázat	12.	lengőszegély lábazati védelem