

POROTHERM 38 X-therm
külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

POROTHERM TM
hőszigetelő falazóhabarcs
födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)


POROTHERM 30 X-therm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
8.
R1
R2
R3
POROTHERM 30 X-therm
teljes méretű téglá

POROTHERM 38 X-therm
töredékmagasságú téglá
belmagasság függvényében

POROTHERM 38 X-therm
teljes méretű téglá

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)


R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

habzsínor háttámasz

2.

ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3.

háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal

4.

helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)

5.

zárt légréteg

6.

habarcskitöltés, max. 20 mm

7.

vakolati dilatáció

8.

habarcskiegyenlítés, max. 20 mm pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag

9.