
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.18. Egyenes rétegrendű zöldtető. Falszegély részlete. Expandált PS hab és OÁZIS drén hőszigetelés.



A lábazat javasolt rétegrendje

Fémlemez lengőszegély lábazati védelem
Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
Polipropilén filc elválasztó réteg
AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelés
Falazat
Vakolat

A tető javasolt rétegrendje

Talajkeverék extenzív zöldtetőhöz (legalább15 cm)
Elválasztó polipropilén filcréteg
AUSTROTHERM OÁZIS hőszigetelő drénréteg
Elválasztó polipropilén filcréteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(a széleken mechanikai rögzítéssel)
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) LK lejtésképző hőszigetelő elem 2 cm-től (min. 2,5% lejtéssel)
AUSTROTHERM AT-N 150 AT-(N 200) hőszigetelés (min. 8 cm)
Páravédelmi réteg, épületfizikai számítás szerint, a széleken felhajtva és rögzítve
Monolit vasbeton lemez födém
Belső mennyezeti vakolat