
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.20. Fordított rétegrendű nem járható melegtető. Attika részlete. Extrudált PS hab hőszigetelés.



A tető javasolt rétegrendje

16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg (legalább 5 cm)
Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg
AUSTROTHERM XPS-30 hőszigetelés (10-14 cm)
Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés (a széleken mechanikai rögzítéssel)
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
AUSTROTHERMAT-KA könnyűbeton lejtésképzés
Monolit vasbeton lemez födém
Belső mennyezeti vakolat

Az attika javasolt rétegrendje
AUSTROTHERM XPS-20 hőszig. építőlemez védelem
Polipropilén filc elválasztó réteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
Teherhordó falazat
AUSTROTHERM AT-H 80 EPS hab hőszig.
Homlokzati bevonati rendszer