
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.31. Fordított rétegrendű parkolótető. Falszegély kialakítása. Extrudált PS hab hőszigetelés.



A tető javasolt rétegrendje

Keréknyomásra méretezett beton járófelület
Elválasztó polipropilén filc réteg
Bazalt zúzalék ágyazó-szivárgó réteg
Elválasztó polipropilén filc réteg
AUSTROTHERM XPS-30 hőszigetelés (10-14 cm)
Elválasztó polipropilén filc réteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(a széleken mechanikai rögzítéssel)
Alátét-elválasztó polipropilén filc réteg
Beton lejtésképzés (legalább 2%)
Monolit vasbeton födém
Belső mennyezeti vakolat

A lábazat javasolt rétegrendje

AUSTROTHERM XPS-20 hőszigetelés építőlemez védelemmel
Elválasztó polipropilén filcréteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
Elválasztó polipropilén filcréteg
Falazat
Vakolat