
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.45. Tetőfelújítás. Egyenes rétegrendű nem járható melegtető. Falszegély kialakítása. Expandált PS hab utólagos hőszigetelés.



A tető javasolt rétegrendje

16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
(legalább 5 cm)
Polipropilén filc elválasztó réteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(a széleken mechanikai rögzítéssel)
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
(gőznyomást kiegyenlítő)
AUSTROTHERM AT-N 100 LK
lejtésképző hőszigetelés (min. 2,5%)
Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés
(szükség szerint perforálva)
Meglévő hőszigetelés
Meglévő párazáró réteg
Előregyártott vasbeton gerendás födém
Belső mennyezeti vakolat

A lábazat javasolt rétegrendje

Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
Alátét-elválasztó polipropilén filc réteg
AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelés mechanikai rögzítéssel
Falazat
Vakolat